

Ring

Automatismes pour rideaux roulants équilibrés



1.



2.

1. FINS DE COURSE

Fins de course électriques intégrés

2. INSTALLATION RAPIDE

Installation directe sur l'axe

INSTALLATION RAPIDE

Ring est le motoréducteur pour rideaux roulants fiable et facile à installer.

Conçu pour être installé directement sur l'axe de rideaux neufs ou déjà existants. L'irréversibilité du mouvement est garantie grâce à l'installation de l'électro-frein; en cas de coupure de courant, le déverrouillage à poignée permet la réversibilité parfaite et la facilité de la manoeuvre manuelle.

NOUVELLE CENTRALE ÉLECTRONIQUE

La centrale Star B Plus permet un réglage facile des temps de fonctionnement du rideau métallique, il est possible de raccorder des photocellules de sécurité et un feu clignotant, la carte mémoire peut contenir jusqu'à 250 émetteurs.

MOTORÉDUCTEURS - VERSIONS DISPONIBLES

Code	Moteur	Ø Arbre	Couronne	Réduction	Électro-frein	Force de traction max
Ring 150	230 V	60 mm	200 mm	60/48		150 Kg
Ring 150 Plus	230 V	60 mm	200 mm	60/48	•	150 Kg

RING 150 - DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	(Vca)	230
Alimentation moteur	(Vcc)	230
Puissance	(W)	160
Courant absorbé	(A)	2,5
T. de fonctionnement	(°C)	-20 ÷ +55
Vitesse	(m/min)	6
Cycle de fonctionnement	(%)	40
Dim. automatisme	(mm)	250x250x215



ACCESSOIRES



STAR B PLUS
Centrale de commande pour 1 moteur 230 Vca avec récepteur incorporé



EF 100
Kit électro-frein muni de câble et de poignée de déverrouillage



BLINDO 33
Boîtier en aluminium avec levier de déverrouillage pour électro-frein. Accès par clé



RI 6042
Réduction arbre Ø 60/42